

8266208

Maschinen & Gerätereiniger

alkalischer Kraftreiniger & Entfetter



Kraftvolles, demulgierendes Reinigungskonzentrat

sehr gut biologisch abbaubar und umweltschonend

Konzentrat: pH-Wert 13 - 14

entfernt hartnäckigste Verschmutzungen wie Schmierstoffreste, Harze, Verkokungen, Diesel, Benzin, Bearbeitungsöle, Ruß etc. von Motoren, Werkbänken, Werkzeugen, Formen, Metallen, Kunststoffen, Werkstattfliesen, Ölabscheidern etc.

für die Reinigungs- und Wartungsarbeiten des Maschinenfuhrparks (Walzen, Transportbänder, Maschinenteilen, Rollen, Gleitbahnen etc.) sowie auch zur Lkw- und Pkw-Innen- und Außenreinigung einsetzbar (Felgen, Motorinnenraum, Unterboden, Polster, Teppich etc.).

aufgrund seiner demulgierenden Eigenschaften (Schmutzwasser und Fett-Trennung) besonders beim Einsatz mit Ölabscheidern geeignet.

Anwendung:

Die zu reinigende Fläche einsprühen, einige Sekunden einwirken lassen, dann mit Wasser abspülen. Unverdünnt bei starker Verschmutzung oder verdünnt mit Abnehmen der Reinigungskraft bis 1:100. Im Hochdruckreiniger 1-5 %ig einsetzen. Bedingt zur Reinigung von Aluminiumoberflächen geeignet. Vorher eine Reinigungsprobe an einer nicht sichtbaren Stelle durchführen. Hochglanzlackierte Oberflächen nicht dauerhaft reinigen, da dies zum Verblassen der Oberfläche führen kann. Gaf. Vorversuche durchführen.

Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Inhalt: 30 kg

GEFAHR

Inhaltsstoffe: Isotridecanolethoxylat, Natriumhydroxid.

Hall Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P260 Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen

herbeiführen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

UN1719





plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG Gewerbepark 9 • 06917 Jessen Tel. + 49 3877 - 95 747 60 info@plus6.de • www.plus6.de